



Hlavní

Rozsah výrobků	TeSys
Označení modelu přístroje	LG7D
Typ produktu nebo součásti	Zabudovaný DOL startér
Použití stykače	Ovládání motoru
Popis pólů	3P
Typ startéru motoru	Nereverzní
Výkon motoru kW	3 kW při 220/230 V AC 50/60 Hz 5,5 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz 5,5 kW při 440 V AC 50/60 Hz
Kategorie použití	AC-3
[Uc] control circuit voltage	220...230 V AC 50/60 Hz
Nastav. rozsahu ochrany proti	9...14 A
Typ ovládání	1 bílé tlačítko start I 1 černé tlačítko Stop O Zamykatelný nouzový vypínač (1/4 otáčky)

Doplňkový

Main function available	Izolace Nouzové zastavení Ochrana proti přetížení Ochrana proti zkratu
Materiál rozváděče	Plast
Vývodka	2 x 13 mm PG dole 2 x 13 mm PG nahoře 2 x 16 mm PG dole 2 x 16 mm PG nahoře
Šířka	175 mm
Výška	165 mm
Hloubka	120 mm
Hmotnost výrobku	1,6 kg

Okolí/prostředí

Standardy	IEC 60439 IEC 60947 Machinery Directive 98/37/CE
Stupeň krytí IP	IP657 pro skříň
Datum splnění evropské směrnice RoHS	0844
Status dle evropské směrnice RoHS	Vyhovující

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.